



VPI-735 HD

SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE

Il VPI 735 è un sofisticato sistema di videoispezione, perfetto per esplorare ambienti ostici come tubazioni e condotte. Equipaggiato con una telecamera HD autobilanciante e illuminazione a 9 LED, questo sistema è ideale per spazi ristretti, grazie a un cavo di spinta flessibile disponibile fino a 40 metri.

Il sistema di videoispezione include un aspo progettato per custodire e trasportare facilmente la telecamera, tramite una capsula protetta da un gancio a baionetta che facilita il supporto e la pulizia del cavo post-ispezione.

Un'altra caratteristica distintiva della VPI-735 HD è il control box totalmente sganciabile dal resto del sistema che facilita la mobilità dell'operatore durante le ispezioni.

Il sistema, dotato di registrazione video, fotografia istantanea e funzioni di testo, offre versatilità eccezionale. Con una batteria al litio che assicura fino a 6 ore di autonomia e capacità di archiviazione su disco USB o scheda TF fino a 512 GB, il VPI-735 HD è anche dotato di modulo WIFI (opzionale) per trasferimenti video diretti su dispositivi mobili, ideale per interventi rapidi.

Il sistema di videoispezioni VPI-735 HD è particolarmente adatto a professionisti di

- idraulica
- ingegneria civile
- manutenzione industriale

essendo uno strumento fondamentale per ispezioni dettagliate e manutenzione preventiva di infrastrutture.



Il sistema VPI-735 HD è compatibile con tutte le telecamere SecurSCAN

IL KIT COMPRENDE:

- 1 Fotocamera: CD23HD
 - 1 Control Box con display da 8"
 - 1 Aspo con cavo da 5,2 mm (Ø), disponibile da 20/30/40 mt.
 - 1 Alimentatore
 - 1 Controller
 - 1 Centratore per telecamera
 - 1 Cavo video ad alta definizione a 10 conduttori
 - 1 Telecomando
 - 1 Tastiera pieghevole Bluetooth
- Opzionale: Modulo WIFI per trasmissione video (installato nel pannello di controllo)



SCHEMA TECNICA

SISTEMA DI VIDEOISPEZIONI

DISPLAY	Schermo TFT/LCD a colori da 8"
RISOLUZIONE DISPLAY	8 " TFT/LCD: 1280*800 pixel
TENSIONE DISPLAY	CC 5V
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20 °C ~ + 55 °C
BATTERIA	Litio, 12V 8000MAH
ALIMENTATORE	CA: 110 V ~ 240 V CC: 12,9 V 3A
ARCHIVIAZIONE	Disco USB o scheda TF (supporta fino a 512 GB) Formato USB exFAT
FORMATO DI CODIFICA DVR	H.264
MODULO WIFI	Opzionale

CAVO DI SPINTA

LUNGHEZZA DEL CAVO	20/30/40 mt.
DIAMETRO	5,2 mm
MATERIALE	Morbido flessibile

TELECAMERA

AUTOBILANCIANTE	SI
ANGOLO DI VISIONE	123°
ANGOLO OBIETTIVO	Orizzontale 101° - Verticale 54°
MESSA A FUOCO OBIETTIVO	5 cm a ∞
FILETTATURA DELL'OBIETTIVO	M12*P0.5
RISOLUZIONE FOTOCAMERA	2 milioni di pixel a colori
ILLUMINATORI	9 LED bianchi
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OBIETTIVO	-30°C ~ +70°C

CONTROLL BOX

DISPLAY	TFT/LCD a colori da 8"
Risoluzione display	1280*800 pixel
Archiviazione Disco USB o scheda TF	(supporta fino a 512 GB) Formato USB exFAT
Formato di codifica	DVR H.264
Porta USB e TF:	quando si utilizza il disco USB e le schede TF come dispositivi di archiviazione, inserirli nelle porte corrette.
HDMI	interfaccia di uscita del cavo video ad alta definizione.



Il sistema VPI-735 HD è compatibile con tutte le telecamere SecurSCAN