



iRX-SH-3315

SISTEMA RADIOGENO PER ALIMENTI

I sistemi iRX-SH-3315 offrono una tecnologia avanzata per il rilevamento di oggetti estranei ad alta densità, come

- metallo
- vetro
- ceramica
- pietre dure
- plastica resistente

Queste caratteristiche li rendono ideali per settori critici come quello alimentare e industriale, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità dei prodotti.

L'area di rilevamento copre l'intero prodotto senza lasciare punti ciechi, rendendo questi sistemi particolarmente adatti anche per prodotti confezionati in fogli di metallo, che risultano difficili da gestire con i rilevatori tradizionali.

Il design del sistema è ottimizzato per ridurre l'emissione di raggi X, permettendo un'ispezione accurata sia dei prodotti confezionati che di quelli non confezionati, garantendo massima flessibilità operativa. Dotato di uno schermo touch LCD da 15" e sistema operativo Windows, il modello iRX-SH-3315 offre un'interfaccia intuitiva e semplice da usare.

Le funzionalità di controllo da remoto facilitano le operazioni di diagnosi e supporto tecnico, riducendo i tempi di inattività e migliorando l'efficienza operativa complessiva.



SCHEDA TECNICA

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONE VARCO | 33 x 15 cm (L x A) |
| IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI | Autoapprendimento e regolazione manuale |
| GESTIONE DEI RECORD | Funzione di salvataggio ed esportazione delle immagini |
| VELOCITÀ NASTROTRASPORTATORE | 20 - 30 mt. / min, velocità regolabile |
| CAMBIO NASTRO | Plug and Play |
| SENSIBILITÀ DI RILEVAMENTO | Sfera di metallo: $\geq \Phi 0.4\text{mm}$. Filo di metallo: $\geq \Phi 0.2 \times 2\text{mm}$. Sfera Ceramica: $\geq \Phi 1.5\text{mm}$ Sfera Vetro: $\geq \Phi 2.0\text{mm}$ |
| SENSORE RAGGI X | Rilevatore a Diodo |
| POTENZA | Max 200W |
| TEMPERATURA | 0-45°C |
| TIPO DI RAFFREDDAMENTO | Circolazione aria interna refrigerata |
| DISPLAY | 15 pollici touch Screen |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 10 |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP66 |
| TEMPERATURA DI LAVORO | 0°C - 40°C |
| CONTROLLO REMOTO | Software |
| PORTE DI CONNESSIONE | Porta USB, Porta LAN |
| MATERIALE | Acciaio inossidabile 304 |

