



### S60-H4

TELECAMERA PER VIDEOISPEZIONI CON  
CAVO ASPO

La telecamera per **videoispezioni a spinta orizzontale** con cavo Aspo S60-H4 si può connettere ai sistemi VPI e garantisce perlustrazioni professionali in **ambienti privi di luce**, in presenza di acqua e di difficile accesso come

- tubazioni
- fognature
- canali di scarico
- reti idriche

Collegando S60-H4 ad un sistema VPI è possibile **individuare il punto preciso** in cui è presente il problema e calcolare l'esatta distanza grazie al contametri digitale. La telecamera è dotata di **trasmettitore 512Hz**, ciò permette di individuarla con facilità dalla superficie tramite i **sistemi di localizzazione C.Scope serie XL**.



### CARATTERISTICHE:

- Trasmettitore 512Hz
- Immagini a colori
- Impermeabile
- Contametri digitale visibile sul monitor attraverso i sistemi VPI
- Sistema auto bilanciante per visione delle immagini non rovesciate
- LED ad alta potenza



TELECAMERA



TELECAMERA CON CENTRATORE

### SCHEDA TECNICA

#### CAVO DI SPINTA

DIMENSIONE D'INGOMBRO	530x530x220 mm. (AxLxP)
PESO COMPLESSIVO	8,8 kg.
DIAMETRO	7,8 mm.
LUNGHEZZA	60 mt.
STRUTTURA	Acciaio
PLUS	Contametri digitale integrato

### SCHEDA TECNICA

#### TELECAMERA

DIAMETRO	40 mm.
LUNGHEZZA CORPO	50 mm.
RISOLUZIONE	A colori autobilanciante
ANGOLO DI VISIONE	90°
ALIMENTAZIONE	12V dc
GRADI DI PROTEZIONE	IP 67
ILLUMINAZIONE	LED ad alta luminosità