



## Maxprobe

### SISTEMA DI TELECAMERA A SPINTA

Il sistema di videoispezione **Maxprobe™** è uno dei prodotti di punta di casa Scanprobe. Dotato di telecamera con **cavo di spinta**, progettata per fornire la massima flessibilità durante l'ispezione dei condotti d'acqua, gas e per i tubi destinati all'edilizia.

Grazie alla struttura portatile con ruote che completano il sistema, Maxprobe è progettato per **semplificare gli interventi** di videoispezione.

La telecamera, situata sulla testa del cavo di spinta è **ultra flessibile** ed in grado di oltrepassare con flessibilità anche gli angoli più acuti.

Questo sistema di videoispezione consente di individuare eventuali **perdite, rotture e ostruzioni** di condotti interrati fino a 60 mt.

Grazie allo schermo da 10,4 pollici leggibile alla luce del sole è possibile ispezionare zone in ogni condizione atmosferica.

Le **caratteristiche del Maxprobe™** sono:

- Struttura carrellata "All in one"
- Cavo di spinta da 60 mt.
- Possibilità registrare video e scattare foto
- Controllo luminosità della telecamera a distanza
- Registra fino a 32 ore di video
- 9+ ore di durata della batteria
- Archiviazione USB
- Connettività Wifi
- Control Box con grado di protezione IP54



## SCHEDA TECNICA

### CONTROL BOX

|                       |   |
|-----------------------|---|
| DIMENSIONI            | 36x29x16 cm. (AxLxP)                        |
| PESO CONTROL BOX      | 5,5 kg                                      |
| TEMPERATURA OPERATIVA | -10°C - +50°C                               |
| MONITOR               | 10,4 pollici                                |
| SOFTWARE              | - WinCan Embedded - mina reporting software |
| SALVATAGGIO DATI      | - 32Gb-1Tb HDD - 2x USB 2.1 ports           |
| ALIMENTAZIONE         | Li-ion (9 ore di funzionamento)             |
| GRADI DI PROTEZIONE   | IP54  |

## SCHEDA TECNICA

### TELECAMERA

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| RISOLUZIONE         | 720x576<br>800 x 600 RGB (SV) |
| ILLUMINAZIONE       | 12 LED                        |
| REGISTRAZIONE VIDEO | MPEG4                         |
| FREQUENZA           | 512Hz / 33kHz                 |
| GRADI DI PROTEZIONE | IP68                          |

### CAVO DI SPINTA

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| DIMENSIONE SONDA    | 101x41,5x2,5 cm. |
| LUNGHEZZA           | 60 mt.           |
| DIAMETRO            | 1,2 cm.          |
| PESO ASPO           | 23,5 kg.         |
| GRADI DI PROTEZIONE | IP68             |